

# MFP-4000 系列

四路可编程直流电源

MATRIX TECHNOLOGY INC

## 绝“四”独立 全力以赴



标配 RS-232  SENSE

选配 LAN  RS-485  USB

### 应用领域

• 生产线工作台常规测试、维修 • 实验室、研究所 • 电子维修 • 自动化设备集成测试

### 产品特性

- List序列输出功能
- 四路同时显示电压电流
- 面板操作, 单机使用也很方便
- 1mV/0.1mA高分辨率
- 每一路独立可调, 互相隔离
- 4 in 1安装方便, 占用空间小
- 电压补偿功能, 保证精准度
- 按键声音开机/关闭功能
- 宽范围输出
- 不同规格可以任意组合

型号	MFP-4001	MFP-4002	MFP-4003
额定输入电压	AC 220V±10%		
额定输出功率	150W*4CH	300W*4CH	300W*4CH
额定输出电压	0~80V*4CH	0~80V*4CH	0~150V*4CH
额定输出电流	0~6A*4CH	0~10A*4CH	0~5A*4CH
变压方式	开关电源		
负载调节率	电压	≤0.02%+5mV	
	电流	≤0.02%+5mA	
电源调节率	电压	≤0.02%+5mV	
	电流	≤0.02%+5mA	
设定值解析度	电压	1mV	
	电流	0.1mA	
设置精确度 (25°C±5°C)	电压	≤0.1%+8mV	
	电流	≤0.2%+2mA	
回读解析度	电压	1mV	
	电流	0.1mA	
回读精确度 (25°C±5°C)	电压	≤0.1%+8mV	
	电流	≤0.2%+2mA	
纹波与杂讯	电压	≤8mV(rms)	
	电流	≤3mA(rms)	
温度系数	操作环境	0 ~ 40 °C ≤ 80% RH	
	储存环境	-15 ~ 70 °C ≤ 80% RH	
接口	标配	RS232	
裸机尺寸 (W*H*D)	mm	440*90*340	
净重	kg	9kg	