



性能特点

- 电压、电流同时五位显示，精准易用
- 采用PWM调制，高增益放大电路设计，稳定可靠
- 面板有预置按键，可预先设定电压电流值
- 保护功能完善：过压、过流、过温保护、短路保护
- 按键锁功能
- 关键元器件采用进口器件，确保长期满负荷运行
- 远端电压补偿功能，确保使用精度

标配 RS-232 RS-485 SENSE

选配 模拟量信号接口

型号	电压	电流	功率
MPS-10000S-100-100	0-100.00V	0-100.00A	10000W
MPS-10000S-200-50	0-200.00V	0-50.000A	10000W
MPS-10000S-1000-10	0-1000.0V	0-10.000A	10000W
MPS-10000S-2000-5	0-2000.0V	0-05.000A	10000W
交流输入	三相	AC380V±10%，50Hz	
直流输出	输出电压	0V - 额定值	
	输出电流	0A - 额定值	
	输出功率	0W - 额定值	
负载调整率	电压	≤0.1%FS+0.1%FS	
	电流	≤0.1%FS+0.1%FS	
设定值精度	电压	≤0.1%FS+0.1%FS	
	电流	≤0.1%FS+0.1%FS	
回读值精度	电压	≤0.1%FS+0.1%FS	
	电流	≤0.1%FS+0.1%FS	
纹波(20Hz-20MHz)	电压	Vrms≤0.2%FS+50mV	
动态响应时间(10%-90%负载)	≤5mS		
显示方式	4位半数字表(LED数码管显示)		
显示分辨率	电压0.001V/0.01V/0.1V,电流0.001A/0.01A/0.1A(不同规格电源显示不同)		
通讯接口	RS232/RS485		
功能保护	过压保护、过流保护、过温保护、短路保护		
散热方式	采用PWM调速风机，风冷		
操作环境	温度0°C - 40°C；湿度10% -85%RH		
储存环境	温度-20°C - 70°C；湿度10% -90%RH		
特殊要求	请在订货前提前说明		
体积(mm)	430×560×132(宽*深*高mm)		
重量(kg)	26KG		