

MPS-400系列

可編程開關直流電源

標配 RS-232 SENSE

選配 LAN RS-485 USB



應用領域

- 生產線工作臺常規測試、維修
- 實驗室、研究所
- 電子維修
- 自動化設備集成測試

產品特性

- 電壓1mV,電流1mA的顯示分辨率
- 電阻測試
- 電壓補償功能，確保高精度
- CC/CV優先
- 上升斜率設置
- List序列輸出
- 按鍵鎖定功能

型號	電壓	電流	功率
MPS-401	0~15V	0~60A	900W
MPS-402	0~20V	0~30A	600W
MPS-403	0~20V	0~45A	900W
MPS-404	0~30V	0~20A	600W
MPS-405	0~30V	0~30A	900W
MPS-406	0~60V	0~10A	600W
MPS-407	0~60V	0~15A	900W
MPS-408	0~80V	0~6A	480W
MPS-409	0~80V	0~11A	880W
MPS-410	0~150V	0~3A	450W
MPS-411	0~150V	0~6A	900W
額定輸入電壓	AC 220V ± 10%		
變壓方式	開關電源		
負載調節率	電壓	≤0.1%+20mV	
	電流	≤0.1%+5mA	
電源調節率	電壓	≤0.1%+20mV	
	電流	≤0.1%+5mA	
設定值解析度	電壓	1mV	
	電流	1mA	
設定值精度	電壓	≤0.1%+10mV	
	電流	≤0.3%+10mA	
回讀值解析度	電壓	1mV	
	電流	1mA	
回讀值精度	電壓	≤0.1%+10mV	
	電流	≤0.3%+10mA	
溫度	操作環境	0 to 40°C ≤85R.H.	
	儲存環境	-15 to 70°C ≤85 R.H.	
裸機尺寸 (W*H*D)	mm	230*110*408	
淨重	kg	4.5	
上升時間		小于40mS	