

MPS-XP系列



三路可编程线性直流电源

标配 RS-232 SENSE USB

选配 LAN



应用领域

- 生产线工作台常规测试、维修
- 实验室、研究所
- 电子维修
- 自动化设备集成测试

产品特性

- 三路电压都是0-30V(0-60V)连续可调,一台抵三台
- 线性电源,低纹波低噪音,响应快速
- 前后面板都有输出端子方便桌面和机柜使用
- 智能温控风扇,给您安静的工作环境
- 1mV1mA的分辨率
- 40组数据保存调用功能,方便您使用
- 电压远端补偿功能,确保使用精度
- 每一路输出独立输出开关,控制自如

型号		MPS-3033XP	MPS-3063XP	MPS-6033XP
额定输出	电压	0~30V*3	0~30V*3	0~60V*3
	电流	0~3A*3	0~6A*3	0~3A*3
负载调节率	电压	≤0.01%+3mV		
	电流	≤0.01%+3mA		
电源调节率	电压	≤0.01%+3mV		
	电流	≤0.01%+3mA		
设定解析度	电压	1mV		
	电流	1mA		
回读解析度	电压	1mV		
	电流	1mA		
设定值精确度	电压	≤0.03%+10mV		
	电流	≤0.1%+5mA	≤0.1%+8mA	≤0.1%+5mA
回读值精确度	电压	≤0.03%+10mV		
	电流	≤0.1%+5mA	≤0.1%+8mA	≤0.1%+5mA
纹波与杂讯	电压 (rms)	≤2mVrms		
	电流	≤5mA _{rms}		
串/并联设定值精确度	电压	≤0.02%+10mV	≤0.02%+10mV	≤0.02%+5mV
	电流	≤0.1%+30mA		
记忆	储存/呼叫	40组		
	功能	定时关闭输出		
计时器	时间设置	0.1s~3600s		
	解析度	0.1s		
工作温度		0~40°C		
裸机尺寸 (W*H*D)	mm	255*110*475		
装箱尺寸 (W*H*D)	mm	325*210*475		
净重	kg	13		
毛重	kg	14.5		