



標配SENSE  選配RS-232

SPS系列是單組輸出，360W開關直流電源，過電壓保護可以使SPS 電源供應器和負載免受意外損害。0.01%低變動率，遠程監測端子可以補償電源和負載之間的線路損失，SPS 系列電源是高利用率、高精度體積輕小的開關直流電源。

### 性能特點

- 數字鍵盤和旋鈕調節兩種方式設定：電壓和電流
- 電壓1mV 電流1mA 分辨率，高精度顯示
- 9組電壓電流存儲調出功能
- 高效率、重量輕、體積小
- 輸出開關控制，輕鬆掌握
- 過載與極性反向保護功能
- 電壓遠端補償功能
- 智能溫控風扇，實用至極
- 電壓電流區間設置功能

型號	SPS-1230	SPS-1820	SPS-2415	SPS-3610	SPS-606
電壓	0~12V	0~18V	0~24V	0~36V	0~60V
電流	0~30A	0~20A	0~15A	0~10A	0~6A
額定輸入電壓	AV 220V±10%50Hz				
變壓方式	開關電源				
負載調節率	電壓	≤0.1%+20mV			
	電流	≤0.1%+5mA			
電源調節率	電壓	≤0.1%+20mV			
	電流	≤0.1%+5mA			
設定值解析度	電壓	1mV			
	電流	1mA			
設定值精度	電壓	≤0.1%+10mV			
	電流	≤0.3%+8mA			
回讀值解析度	電壓	1mV			
	電流	1mA			
回讀值精度	電壓	≤0.1%+10mV			
	電流	≤0.3%+8mA			
漣波與噪聲 20Hz~20MHz	電壓	5mVrms, 100mVp-p			
	電流	30mArms	10mArms	10mArms	5mArms
恢復時間	≤500μS(50%負載變動, 最小負載0.5A)				
溫度係數	≤100ppm/°C				
溫度	操作環境	0~40°C≤85R. H.			
	儲存環境	-15~70°C≤85R. H.			
絕緣	機殼對端子	20MQ or above(DC 500V)			
	機殼對電源線	30MΩ or above(DC 500V)			
尺寸及重量	尺寸	230(寬)×105(高)×330(長)mm			
	重量	約3.5公斤			

