

WPS-400 系列

可編程寬範圍直流電源

MATRIX TECHNOLOGY INC



標配 RS-232C SENSE

選配 LAN RS-485 USB

應用領域

• 實驗教學 • 老化測試 • 電子維修 • DIY製造 • ATE自動化

產品特性

- 電壓1mV,電流1mA的顯示分辨率
- 電阻測試
- 電壓補償功能, 確保高精度
- CC/CV優先
- 上升斜率設置
- List序列輸出
- 按鍵鎖定功能

型號	電壓	電流	功率
WPS-401	0-30V	0-40A	400W
WPS-402	0-30V	0-40A	900W
WPS-403	0-40V	0-40A	400W
WPS-404	0-40V	0-40A	900W
WPS-406	0-80V	0-20A	400W
WPS-406	0-80V	0-20A	900W
WPS-407	0-80V	0-20A	400W
WPS-408	0-80V	0-20A	900W
WPS-409	0-150V	0-15A	400W
WPS-410	0-150V	0-15A	900W
額定輸入電壓	AC 220V ± 10%		
變壓方式	開關電源		
負載調節率	電壓	≤ 0.1% + 20mV	
	電流	≤ 0.1% + 5mV	
電源調節率	電壓	≤ 0.1% + 20mV	
	電流	≤ 0.1% + 5mA	
設定值解析度	電壓	1mV	
	電流	1mA	
設定值精度	電壓	≤ 0.1% + 10mV	
	電流	≤ 0.3% + 10mA	
回饋值解析度	電壓	1mV	
	電流	1mA	
回饋值精度	電壓	≤ 0.1% + 10mV	
	電流	≤ 0.3% + 10mA	
溫度	操作環境	0 to 40°C ± 85 R.H.	
	儲存環境	-15 to 70°C ± 85 R.H.	
機體尺寸 (W*H*D)	mm 230*110*408		
淨重	kg 4.5		