

WPS-4300 系列

三路可编程直流电源

U盘数据记录



标配 RS-232 SENSE

选配 LAN RS-485 USB

应用领域

- 实验教学
- 老化测试
- 电子维修
- DIY创造
- 系统集成自动化

产品特性

- 电压1mV,电流0.1mA的显示分辨率
- 每通道规格混搭,更灵活使用
- 100组电压电流存储呼叫功能
- List序列输出,三通道独立运行
- 电压补偿功能,确保高精度
- 按键锁定功能

型号	WPS-4301	WPS-4302	WPS-4303	
额定输出电压	0-80V*3	0-80V*3	0-150V*3	
额定输出电流	0-6A*3	0-10A*3	0-5A*3	
额定输出功率	200W*3	300W*3	300W*3	
负载调节率	电压	≤0.02%+8mV	≤0.02%+8mV	≤0.02%+8mV
	电流	≤0.02%+5mA	≤0.02%+5mA	≤0.02%+5mA
电源调节率	电压	≤0.02%+8mV	≤0.02%+8mV	≤0.02%+8mV
	电流	≤0.02%+5mA	≤0.02%+5mA	≤0.02%+5mA
设定分辨率	电压	1mV	1mV	1mV
	电流	0.1mA	0.1mA	0.1mA
设置精确度 (25°C±5°C)	电压	≤0.1%+8mV	≤0.1%+8mV	≤0.1%+8mV
	电流	≤0.2%+2mA	≤0.2%+2mA	≤0.2%+2mA
回读分辨率	电压	1mV	1mV	1mV
	电流	0.1mA	0.1mA	0.1mA
回读精确度 (25°C±5°C)	电压	≤0.1%+8mV	≤0.1%+8mV	≤0.1%+8mV
	电流	≤0.2%+2mA	≤0.2%+2mA	≤0.2%+2mA
纹波及噪声 (25°C±5°C)	电压	<8mVrms	<8mVrms	<8mVrms
	电流	<5mAms	<5mAms	<5mAms
温度系数	操作环境	0 to 40°C≤80 R.H.		
	储存环境	-15 to 70°C≤80 R.H.		

每通道的规格下单前可以自由选